

Ficha Técnica



Coreellia Base. Base para revestimientos Interior y Exterior.

Descripción del Producto: Fondo acrílico de alta adherencia y secado rápido, diseñado específicamente para superficies de mampostería. Su formulación proporciona una rugosidad controlada que mejora el anclaje de los revestimientos decorativos, facilitando una aplicación uniforme y conservando la textura durante el proceso de secado.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Color: Ofrecido conforme a los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Acabado: Mate.

Rendimiento: De 8 a 10 m² por litro en 1 mano.

Secado al tacto y repintado: 30 minutos en condiciones normales de temperatura y humedad.

Peso Específico: 1,100

Almacenaje: 2 años.

Preparación de la Superficie

- **Superficies nuevas:**

Eliminar suciedad, grasa, adhesivos, hongos, algas, polvo o partes sueltas.

Asegurarse de que las paredes estén completamente secas. En exteriores: esperar al menos 30 días de curado.

En interiores: esperar un mínimo de 60 días de curado.

- **Superficies previamente pintadas:**

Si hay restos pulverulentos, aplicar un fijador al solvente diluido (Mano Previa) antes del fondo. Dejar secar de 4 a 8 horas y lijar para nivelar.

Limpiar a fondo, eliminando cualquier residuo de productos de limpieza utilizados.

Preparación de la Superficie

- **Dilución:**

Solo si es necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

- **Mezcla:**

Agitar con movimientos ascendentes hasta lograr una consistencia homogénea.

- **Condiciones ambientales:**

La temperatura debe ser superior a 5 °C durante la aplicación y el secado.

- **Métodos de aplicación:**

☐ Pincel.

☐ Rodillo.

☐ Soplete tipo “airless”.

Sistema recomendado

1. Aplicar una capa uniforme con la herramienta elegida.

2. Dejar secar completamente antes de aplicar el revestimiento decorativo de terminación.
3. El color del fondo puede teñirse para que coincida con el del revestimiento final, mejorando el acabado estético.

Notas importantes

- Evitar condiciones de humedad elevada durante el proceso de aplicación.
- No aplicar sobre superficies húmedas o con presencia de alcalinidad.
- En superficies muy absorbentes o de alta porosidad, ajustar el rendimiento y dilución del producto según sea necesario.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.