

Ficha Técnica



Revestimiento Texturado Fino, Medio o Grueso Coreellia.

Descripción del Producto: Revestimiento acrílico texturado de alta calidad diseñado para proteger y decorar superficies en interiores y exteriores. Su formulación permite crear acabados texturados personalizados con excelente adherencia y resistencia a la intemperie.

Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillos, bloques, superficies metálicas, etc.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio y cargas minerales.

Color: Ofrecido conforme los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Acabado: Mate.

Textura: Fina, media y gruesa.

Rendimiento:

Terminaciones	Uso Recomendado (no excluyente)	Rendimiento por Balde de 25 Kg.*	Espesor en mm
Fino	Interior	15 m ²	1,2
Mediano	Interior/Exterior	12 a 13 m ²	1,5
Grueso	Exterior	10 m ²	2

Secado al tacto y repintado: 2 a 6 horas.

Almacenaje: 2 años.

Preparación de la Superficie.

- **Tratamiento Previo:**

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores. En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de Antióxido o Convertidos de Óxido.

Aplicar una mano a rodillo a modo de imprimación diluyendo el Corellia Base con 25% de agua. En superficies desparejas o revoques gruesos rayados, nivelar mezclando el producto con hasta 2 partes de arena y aplicar una mano a espátula.

Aplicación del Producto.

Se puede usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

- **Aplicación con Rodillo**

Primera mano:

Aplicar una capa del producto diluido con un rodillo, trabajando en paños pequeños de aproximadamente 50 x 50 cm para mantener el control sobre la uniformidad. Realizar la aplicación inicial en forma vertical y repasar inmediatamente en forma horizontal, asegurándose de no sobrecargar el rodillo.

Segunda mano:

- Dejar secar entre 3 y 5 horas antes de aplicar una segunda mano siguiendo el mismo procedimiento.
- La técnica con rodillo es ideal para superficies que requieren un acabado uniforme sin demasiada textura.

- **Aplicación con Llana Metálica y Rodillo Combinado.** Este método permite generar texturas más definidas y decorativas.

Primera capa con llana metálica:

- Aplicar una mano del revestimiento con una llana metálica en un ángulo de 45°, asegurándose de distribuir uniformemente el producto y mantener un espesor máximo de 2 mm.

Emparejado con rodillo:

- Mientras el material esté fresco, pasar un rodillo de pelo corto para nivelar la superficie y corregir irregularidades.
- Este paso también ayuda a mejorar la adherencia y crear una base uniforme para el acabado final.

Oreo y planchado:

- Dejar orear entre 10 y 30 minutos dependiendo de las condiciones climáticas.
- Planchar la superficie utilizando la misma llana metálica, previamente humedecida con agua, aplicando movimientos suaves en círculos o líneas según el diseño de textura deseado.

Recomendaciones

- Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios, cristales y toda superficie vítrea o brillante.
- Usar guantes de goma y protección ocular.
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel.
- Lavar herramientas y manos con agua y jabón inmediatamente después de finalizada la aplicación.
- No aplicar si la humedad relativa del ambiente es superior al 85%.
- Aplicar con temperatura entre 5 °C y 30 °C.
- No usar si hay pronóstico de lluvias dentro de las próximas 24 h en verano, o de las 48 h en invierno.
- Almacenar el envase bien cerrado y separado del piso en lugar seco y fresco.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. -

Aclaración: *La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.*

 Ultracoatings  info@ultracoatings.com.ar  www.ultracoatings.com.ar  Wpp: 11-4448-3311