

Ficha Técnica

UltraEnduido Plástico. –Interior y Exterior–

Descripción del Producto: El Enduido Plástico es un producto de preparación formulado a base de dispersiones acrílicas en base acuosa, diseñado para reparar, nivelar y alisar superficies antes de la aplicación de pinturas de terminación. Ofrece gran poder de relleno, fácil aplicación, excelente lijabilidad y secado rápido, asegurando una superficie uniforme y libre de imperfecciones.

Recomendado para aplicar sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea, sin anfractuosidades.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Vehículo: Polímero en dispersión acuosa.

Pigmento: Cargas inertes.

Sólidos en Volumen: Aprox 65%.

Peso Específico: Aprox. 1,80 gr/ml.

Viscosidad: 85/90 UK

Color: Blanco

Rendimiento: 3 a 5 m² x litro (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar).

Secado al tacto: 1 Hora

Secado duro : A las 8 horas puede ser lijado.

Almacenaje: 2 años.

Preparación de la Superficie.

- **Tratamiento Previo:**

Eliminar suciedad, grasa, hongos, algas y partes flojas con cepillo o espátula. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

Para superficies con moho, limpiar con una solución de agua y lavandina diluida, enjuagar y dejar secar.

En grietas o fisuras profundas, rellenar previamente con un material adecuado.

Aplicar una mano de sellador fijador en superficies muy absorbentes o despereja

Aplicación del Producto.

Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, y emparejar mediante lijado en seco. Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Recomendaciones

Aplicar con temperaturas superiores a 5°C y humedad relativa inferior al 80%. No aplicar sobre superficies húmedas o con filtraciones. Mantener el producto bien tapado y en un lugar fresco y seco. Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico. No ingerir. En caso de ingestión accidental, consultar a un centro de toxicología.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. -

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

 Ultracoatings  info@ultracoatings.com.ar  www.ultracoatings.com.ar  Wpp: 11-4448-3311