

Ficha Técnica

UltraVarnish Petrol Fungicida

Descripción del Producto: Ultravarnish Petrol Fungicida es un insecticida diseñado para proteger todo tipo de maderas del ataque de plagas. Su fórmula especializada actúa eficazmente contra el bicho taladro, larvas y huevos, ofreciendo una barrera protectora de larga duración. Gracias a su alta acción residual y baja evaporación, garantiza una defensa prolongada, evitando el deterioro de la madera y asegurando su conservación en óptimas condiciones.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Incoloro.

Textura: Brillante..

Sólidos en Volumen: 40 +/- 2 aprox.

Peso Específico: Aprox. 1.05 gr/ml Viscosidad 85-90 UK.

Almacenaje: 2 años.

VOC: no corresponde.

Flashpoint: no corresponde.

	Espesor de película seca por mano (μ)	Rendimiento teórico (m² /l)
Rango	25 - 35	16.8 - 12
Recomendado	30	14

Usos y datos de aplicación.

Ultravarnish Petrol Fungicida puede aplicarse de distintas maneras según la necesidad. A pincel, se recomienda aplicar 1 litro cada 3m² en maderas nuevas, con tres manos espaciadas por al menos 8 horas. Por inmersión, las piezas delgadas deben sumergirse entre 3 y 5 minutos, y las gruesas de 15 a 30 minutos. Por inyección, se perfora cada 30 cm, introduciendo el producto y sellando con tarugos impregnados.

Preparación de la Superficie.

Para obtener los mejores resultados con Ultravarnish Petrol Fungicida, asegúrese de preparar adecuadamente la superficie. Esta debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo o residuos. En madera nueva, lije suavemente siguiendo las vetas y limpie. Luego, lije nuevamente de forma ligera, limpie y aplique tres manos adicionales del producto sin diluir, dejando secar entre capas. En superficies con barniz deteriorado, elimine las partes sueltas utilizando herramientas mecánicas o manuales como lija, viruta o rasqueta. Una vez nivelada, lije suavemente en dirección de las vetas, limpie bien y proceda con la aplicación del barniz para lograr un acabado uniforme y duradero.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco).

Producto inflamable. Mantener alejado de llamas, chispas o fuentes de calor. En caso de incendio, no utilizar agua para extinguir, sino extintores adecuados como dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco o espuma. Ante derrames, contener el material con arena u otro absorbente apropiado y desechar según las normativas locales.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

 Ultracoatings  ultracoatingsarg@gmail.com  www.ultracoatings.com.ar  Wpp: 11-4448-3311