

Ficha Técnica

Ultravarnish PU

Descripción del Producto: Ultravarnish PU es un barniz poliuretánico doble componente de alta resistencia ideal para interiores y exteriores. Su fórmula proporciona un acabado liso, brillante o mate y transparente, realzando la belleza de las superficies. Destaca por su durabilidad frente a la abrasión y el uso diario. Además, su fácil aplicación y rápido secado lo convierten en una opción práctica para proteger y embellecer muebles y otros elementos de madera.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado o por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Incoloro

Relacion de mezcla en volumen: 4 a 1

Textura: Brillante o mate según requerimiento.

Volumen: Sólidos Aprox. 40 +/- 2

Peso Específico: Aprox. 1.05 gr/ml Viscosidad 85-90 UK

Almacenaje: 2 años

VOC: no corresponde

Flashpoint: no corresponde

	Película seca por mano (μ)	Rendimiento teórico (m2 /l)
Rango	25-35	16.8 – 12
Recomendado	30	14

Usos y Datos de Aplicación

Producto ideal para el acabado de maderas, si es necesario diluir Ultravarnish PU, utilice la menor cantidad de Ultrathinner que permita una aplicación cómoda. Mezcle bien hasta obtener una textura y color uniformes y aplique con pincel, rodillo o soplete. Espere entre 6 y 8 horas antes de aplicar una segunda capa. Asegúrese de que la temperatura ambiente durante la aplicación y el secado sea superior a 5°C.

Preparación de la Superficie

Para obtener los mejores resultados con Ultravarnish PU, asegúrese de preparar adecuadamente la superficie. Esta debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo o residuos. En madera nueva, lije suavemente siguiendo las vetas y limpie. Aplique una primera mano del producto diluido (dos partes de Ultravarnish PU por una parte de aguarrás) y deje secar. Luego, lije nuevamente de forma ligera, limpie y aplique tres manos adicionales del producto sin diluir, dejando secar entre capas. En superficies con barniz deteriorado, elimine las partes sueltas utilizando herramientas mecánicas o manuales como lija, viruta o rasqueta. Una vez nivelada, lije suavemente en dirección de las vetas, limpie bien y proceda con la aplicación del barniz para lograr un acabado uniforme y duradero.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - INFLAMABLE. -

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.



Ultracoatings



info@ultracoatings.com



www.ultracoatings.com.ar



Wpp: 11-4448-3311