

Ficha Técnica

Ultrafal Impermeabilizante al agua

Descripción del Producto: Ultrafal Impermeabilizante al agua es un recubrimiento base asfáltico acuosa coloide mineral tixotrópica. Al aplicarse en el espesor recomendado, forma una película impermeabilizante que, al secarse, se convierte en una película elástica y altamente resistente a los factores climáticos. Esta capa impermeabiliza integralmente el sustrato, sellando tanto la superficie como las pequeñas fisuras. Es fácil de aplicar, con mínimo salpicado y excelente nivelación, ofreciendo una protección duradera, manteniendo su elasticidad y resistencia por años. Además, al evitar filtraciones, protege también los ambientes interiores, garantizando un acabado de gran cobertura y rápido secado. No reemulsiona. Permite su aplicación en superficies verticales, forma una película estática.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Negro

Textura: Semimate a Mate

Almacenaje: 1 año

Flashpoint: no corresponde

Usos y Datos de Aplicación

Ultrafal Impermeabilizante al agua Mezcle la pintura con movimientos ascendentes hasta obtener un color y viscosidad uniformes. Si es necesario, diluya con una mínima cantidad de agua y aplique las capas requeridas hasta alcanzar el rendimiento indicado. La temperatura ambiente debe ser superior a 5°C durante la aplicación y secado. Este producto está diseñado para impermeabilizar paredes exteriores de materiales como revoque, hormigón, ladrillos, bloques y paneles preconstruidos. También es apto para techos y terrazas exteriores (transitables o no) de fibrocemento, teja, baldosas calcáreas, carpeta de cemento y chapa galvanizada. Es ideal para reparar y pintar membranas asfálticas aluminizadas y sellar grietas, pero no debe aplicarse sobre cerámica esmaltada, superficies de baja porosidad ni aquellas tratadas con ceras o siliconas.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.

