

Ficha Técnica

Ultraelastic Impermeabilizante Frentes

Descripción del Producto: Ultraelastic Impermeabilizante Frentes es un recubrimiento acrílico de base acuosa diseñado para paredes exteriores. Al aplicarse en el espesor recomendado, forma una membrana líquida que, al secarse, se convierte en una película elástica y altamente resistente a los factores climáticos. Esta capa impermeabiliza integralmente el sustrato, sellando tanto la superficie como las pequeñas fisuras. Es fácil de aplicar, con mínimo salpicado y excelente nivelación, ofreciendo una protección duradera contra hongos y algas, manteniendo su elasticidad y resistencia por años. Además, al evitar filtraciones, protege también los ambientes interiores, garantizando un acabado mate de gran cobertura y rápido secado.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color: Blanco – Rojo teja – Gris, entre otros, según los colores de la carta RAL, y otros generales a requerimiento.

Textura: Mate

Volumen: Sólidos Aprox. 42%

Peso Específico: Aprox. 1.41 gr/ml Viscosidad 85-90 UK

Almacenaje: 2 años

VOC: no corresponde

Flashpoint: no corresponde

	Película seca por mano (μ)	Rendimiento teórico (m2 /l)
Rango	25-35	16.8 – 12
Recomendado	30	14

Usos y Datos de Aplicación

UltraElastic Impermeabilizante Frentes Mezcle la pintura con movimientos ascendentes hasta obtener un color y viscosidad uniformes. Si es necesario, diluya con una mínima cantidad de agua y aplique las capas requeridas hasta alcanzar el rendimiento indicado. La temperatura ambiente debe ser superior a 5°C durante la aplicación y secado. Este producto está diseñado para impermeabilizar paredes exteriores de materiales como revoque, hormigón, ladrillos, bloques y paneles preconstruidos, ofreciendo además una amplia variedad de colores para complementar su función protectora con opciones decorativas. También es apto para techos y terrazas exteriores (transitables o no) de fibrocemento, teja, baldosas calcáreas, carpeta de cemento y chapa galvanizada. Es ideal para reparar y pintar membranas asfálticas aluminizadas y sellar grietas, pero no debe aplicarse sobre cerámica esmaltada, superficies de baja porosidad ni aquellas tratadas con ceras o siliconas.

Preparación de la Superficie

Para la preparacion de la superficie es fundamental que los materiales de la cubierta no retengan agua de filtraciones previas al aplicar un impermeabilizante, ya que esto podría causar la formación de ampollas. La superficie debe estar libre de suciedad, polvo, grasa, hongos y algas. La mampostería nueva debe estar completamente curada. Se recomienda reducir la alcalinidad residual lavando previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar. Además, la superficie debe estar limpia, seca y libre de hongos, grasa, polvo, óxido, alcalinidad y restos de pintura en mal estado. Si hay manchas u hongos, elimínelos con una mezcla de agua y lavandina diluida al 10%, enjuague cuidadosamente y use guantes y gafas impermeables. Evite el contacto con la piel.

Salud y Seguridad



Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.



Ultracoatings



info@ultracoatings.com



www.ultracoatings.com.ar



Wpp: 11-4448-3311